

Specyfikacja koparki BIZHUB 223/283/363	
Proces kopiowania	Elektrostatyczny laserowy, tandem, pośrednie
System tonera	Simitri HD™- toner polimeryzowany
Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni (kopii/min.)	Do 22/28/36 kopii na minutę
Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni (kopii/min.)	Do 14 kopii na minutę
Prędkość w dupleksie A4 w czerni (kopii/min.)	Do 22/28/36 kopii na minutę
Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni (sek.)	4.2 sekundy
Czas nagrzewania (sek.)	Okolo 25 sekund*
Rozdzielczość kopiowania (dpi)	600 x 600 dpi
Skala szarości	256 odcieni
Kopiowanie wielokrotne	1 - 9,999
Format oryginału	A5 - A3
Skalowanie	25 - 400% w kroku co 0,1%, Automatyczne skalowanie
Funkcje kopiowania	<p>Dodawanie rozdziałów, okładek i stron  Kopia testowa (wydruk, ekran z dyskiem twardym)  Wydruk testowy ustawień  Rysunki cyfrowe  Pamięć ustawień zadań  Tryb plakatu, powtarzanie obrazu  Nakładki, znaki wodne, stemplowanie, zabezpieczenie przed kopiowaniem  Kopiowanie dokumentów</p>
Specyfikacja drukarki	
Rozdzielczość drukowania (dpi)	Odpowiednik 1800 x 600 dpi
Prędkość CPU kontrolera	667 MHz
Język opisu strony	PCL6, PCL5e/c (XL3.0), PostScript 3 (CPSI 3016), XPS

<b>Systemy operacyjne</b>	Windows 2000 / XPx32 / XPx64 Windows VISTA x32 / x64 Windows 7 x32 / x64 Windows DPWS support Macintosh 9.2 / 10.2 / 10.4 Server 2000 / 2003 / 2003x64 / 2008 / 2008x64 Unix/Linux/Citrix
<b>Czcionki drukarki</b>	80x PCL Latin, 137x PostScript 3 Emulation Latin
<b>Funkcje drukowania</b>	Bezpośrednie drukowanie plików PCL, PS, TIFF, JPEG, XPS, PDF i szyfrowanych plików PDF Mixmedia (drukowanie dokumentu na różnych nośnikach) i mixplex (drukowanie dokumentu w trybie jednostronnym i dwustronnym) Programowanie zadań "Easy Set" Nakładki, znaki wodne, zabezpieczenie przed kopiowaniem
<b>Specyfikacja skanera</b>	
<b>Prędkość skanowania w czerni (skan./min.)</b>	Kolor/Mono do 70 skan./min. (300 dpi via DF) Kolor/Mono do 42 skan./min. (600 dpi via DF)
<b>Rozdzielczość skanowania (dpi)</b>	Maks.: 600 x 600 dpi
<b>Tryby skanowania</b>	Network TWAIN scan Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-FTP Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-Box (HDD required) Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Scan-to-USB
<b>Formaty plików</b>	JPEG; TIFF; PDF; Compact PDF; Encrypted PDF; Outline PDF; Searchable PDF (optional); XPS; Compact XPS
<b>Miejsca docelowe skanowania</b>	2,100 (pojedynczo + grupowo), wsparcie LDAP
<b>Funkcje skanowania</b>	Adnotacje do plików PDF (tekst, godzina, data - wymagany dysk twardy) Do 400 programów zadań
<b>Specyfikacja faksu</b>	
<b>Standard faksu</b>	Super G3 (opcjonalnie)
<b>Transmisja faksu</b>	Analogowa, IP-Fax
<b>Rozdzielczość faksu (dpi)</b>	Maks.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)
<b>Kompresja faksu</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Prędkość modemu (Kbps)</b>	Do 33.6 Kbps
<b>Miejsca docelowe faksowania</b>	2,100 (pojedynczo + grupowo)

<b>Funkcje faksowania</b>	<p>Odpytywanie Opóźnienie Wysyłanie faksów z komputera Odbiór do skrzynki poufnej (wymagany dysk twardy) Odbiór do wiadomości e-mail, FTP, SMB Do 400 programów zadań</p>
<b>Specyfikacja skrzynek użytkownika</b>	
<b>Maks. ilość skrzynek użytkownika</b>	1,000
<b>Maks. ilość przechowywanych dokumentów</b>	Do 3.000 dokumentów lub 10.000 stron
<b>Rodzaje skrzynek</b>	Public, Personal (with password or authentication), Group (with authentication)
<b>Rodzaje skrzynek systemowych</b>	Secure print, Encrypted PDF print, Fax receiving, Fax polling
<b>Funkcjonalność skrzynek użytkownika</b>	Ponowny wydruk, łączenie, pobieranie, wysyłanie (do wiadomości e-mail, FTP, SMB i faksu), kopiowanie między skrzynkami
<b>Specyfikacja systemu</b>	
<b>Standardowa pamięć systemu (MB)</b>	2048 MB
<b>Opcjonalny dysk twardy (GB)</b>	250 GB
<b>Standardowe interfejsy</b>	10Base-T/100Base-T/1000Base-T Ethernet, USB 2.0
<b>Protokoły sieciowe</b>	TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
<b>Rodzaje ramek</b>	Ethernet 802.2 Ethernet 802.3 Ethernet II Ethernet SNAP
<b>Automatyczny podajnik dokumentów</b>	D0 100 oryginałów A6-A3 35-128 g/m <sup>2</sup> simplex 50-128 g/m <sup>2</sup> duplex
<b>Rozmiar papieru</b>	A6-A3, Dostosowany rozmiar papieru (90-297 x 139.7-431.8 mm)
<b>Gramatura papieru (g/m<sup>2</sup>)</b>	60-210 g/m <sup>2</sup>
<b>Pojemność papieru (arkusze)</b>	Standard: 1,150 arkuszy, Maksymalnie.: 3,650 arkuszy
<b>Standardowe podajniki papieru</b>	<b>Taca 1:</b> 500 arkuszy, A5 - A3, 60 - 90 g/m <sup>2</sup> <b>Taca 2:</b> 500 arkuszy, A5 - A3, 60 - 90 g/m <sup>2</sup> <b>Podajnik ręczny:</b> 150 arkuszy, A6-A3, 60 - 210 g/m <sup>2</sup>

Opcjonalne podajniki papieru	Taca 3: 500 arkuszy, A5 - A3, 60 - 90 g/m <sup>2</sup> Taca 3 + 4: 2x 500 arkuszy, A5 - A3, 60 - 90 g/m <sup>2</sup> Kaseta o dużej pojemności: 2,500 arkuszy, A4, 60 - 90 g/m <sup>2</sup>
Automatyczny dupleks	A5 - A3, 60 - 90 g/m <sup>2</sup>
Tryby wykańczania (opcja)	Przesunięcie, grupowanie, sortowanie, zszywanie, dziurkowanie, składanie na środku, broszura
Pojemność wyjścia (z finiszerm)	Maksymalnie 3,200 arkuszy
Pojemność wyjścia (bez finiszerm)	Maksymalnie 250 arkuszy
Zszywanie	50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 arkusze okładki (do 209g/m <sup>2</sup> )
Pojemność zszywania	Maksymalnie 1,000 arkuszy
Broszura	15 arkuszy lub 14 arkuszy + 1 arkusz okładki (do 209g/m <sup>2</sup> )
Pojemność tacy odbiorczej na broszury	75 arkuszy (tacka)
Rekomendowane obciążenie miesięczne kopii/wydruków	2,900
Maksymalne obciążenie miesięczne kopii/wydruków	19,000
Wydajność toneru Black	up to 17,500
Pobór energii	220-240 V / 50/60Hz, Mniej niż 1.5 KW
Wymiary systemu (Sz.xGl.xWys., mm)	623 x 794 x 700
Waga systemu (kg)	Okolo 66kg
<b>Funkcje systemu</b>	
Konta użytkowników	Do 1000 kont użytkowników (100 kont bez dysku twardego)
Aplikacje	PageScope Net Care Device Manger PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility