

Podstawowe Parametry

Prędkość A4/min.	33 str.
Max. format oryginału	A4
Drukowanie dwustronne	Automatyczny
Drukowanie z nośnika pamięci	Obsługiwane nośniki pamięci Pamięć USB Obsługiwane typy plików: JPEG, TIFF
Format kopii	Kaseta: A4 Podajnik ręczny: A5 do A4, Koperty
ZOOM	25 - 400 % ze zmianą co 1%
Procesor	Canon Custom Procesor, 300 MHz
Pamięć obrazu	256 MB
Czas nagrzewania	Okolo Maks. 11 s po włączeniu urządzenia
Czas uzyskania 1 kopii	8 sek. lub mniej
Rozdzielczość drukarki (standard)	1200dpi (odpowiednik) x 600 (PCL, UFR II LT)
Skala szarości	256 odcieni szarości
Jednorazowa ilość kopii	Od 1 do 99 arkuszy
Pojemność papieru	500 arkuszy x 1 kaseata
Podajnik papieru (opcjonalny)	Kaseta o pojemności 500 arkuszy
Podajnik boczny	50 arkuszy Kaseta: 60 do 128g/m ²
Rozmiar/gramatura podajnik	Podajnik ręczny: od 60 do 190g/m ² Drukowanie dwustronne: 64 do 105g/m ²
Typ	Urządzenie nabiurkowe
Skanowanie	imageRUNNER 1133: Płaski skaner kolorowy imageRUNNER 1133A: Płaski skaner kolorowy i automatyczny dwustronny podajnik dokumentów (DADF) imageRUNNER 1133iF: Płaski skaner kolorowy i automatyczny dwustronny podajnik dokumentów (DADF)
Inne funkcje	4 na 1, kopiowanie dokumentów identyfikacyjnych
Język(i) opisu strony	UFR II-LT (standard)

PCL5e/6 (standard dla iR1133iF, opcja dla iR1133/A)
PostScript Level 3 Emulation (opcja dla wszystkich modeli)

Interfejsy	USB 2.0 Hi-Speed 10BASE-T/100BASE-TX Opcjonalny moduł łączności bezprzewodowej 802.11b/g 1 x interfejs hosta USB (z przodu urządzenia) Opcjonalny interfejs hosta USB z czytnikiem kart uniFLOW MiCARD (z prawej strony urządzenia)
Typ	Urządzenie nabiurkowe
Pobór mocy	1,0kW maksymalnie
Wymiary	520x457x453mm (szer./dł./wys.)
Waga	ok. 24,1 kg.
Zasilanie (V)	od 220V AC do 240V AC +10% (50/60Hz)
Rozdzielczość kopiowania	600dpi x 600dpi, 1200dpi odpowiednik x 600dpi